

Tabel om de Linit® glaslengte te bepalen

Onderstaand treft u een tabel aan die behulpzaam is voor het bepalen van de juiste glaslengte ten opzichte van de strakke spanningsmaat. Hoeveel mm het glas korter dan de spanningsmaat besteld (of gesneden) moet worden kunt u in deze tabel terugvinden.

Let wel; bij ongeïsoleerde profielen zit er verschil in de aftrek in mm's afhankelijk ervan of wel of niet een lekdorpel wordt toegepast.

Linit®-type	P23,P26,P33,P50			P23/60/7, P26/60/7	
Type profiel	Ongeïsoleerd	Ongeïsoleerd	Geïsoleerd	Ongeïsoleerd	Geïsoleerd
Soort bovenprofiel	OSP 60 OSP 60-S	OSP 60 OSP 60-S	OSP 60-W	OSP 83	OSP 83-W
Soort onderprofiel	UPR 60/0 (zonder vensterbank)	UPR 60/50 UPR 60/80 UPR 60/120 UPR 60/150 (vensterbank)	UPR 60/0-W UPR 60/50-W UPR 60/100-W	UPR 83/0 UPR 83/50 UPR 83/100	UPR 83/0-W UPR 83/50-W UPR 83/100-W
Aftrek	55mm	50mm	75mm	55mm	75mm

Dit verschil bestaat alleen bij ongeïsoleerde profielen. Het ongeïsoleerde onderprofiel zonder lekdorpel is 5mm langer dan het ongeïsoleerde onderprofiel met lekdorpel. Dit komt omdat er nog ruimte moet zijn om eventueel een losse lekdorpel c.q. vensterbank te monteren. (Overigens wordt aanbevolen dat er minimaal 20mm van de glasbalken in de aluminiumprofielen moet steken).